



NB 1870

SC SOCERAM SA CÂMPINA
SUCURSALA DOICESTI
STR.ALEEA SINIAIA Nr.124, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
Tel. 0245/227321, Fax:0245/227322

07

13-BC -18.09.2018

SR EN 771-1: +A1:2015

BC 300x240x238 E

Categoria I, element P pentru utilizare în zidărie protejată

Dimensiuni:(mm) 300x240x238

Toleranțe dimensionale :

Clasa de toleranță : T1

Clasa de domeniu : R1

Rezistența la compresiune:medie.....10 (N/mm²)

(⊥ pe fața de expunere),(Categoria I)

Stabilitate dimensională:dilatare datorată umidității.....NPD

Aderență:valoare stabilita.....0.15(N/mm²)

Conținut de săruri solubile active.....Clasa S0

Reacția la foc.....Euroclasa A1

Absorbția de apă.....NPD

Coefficient de difuziune a vaporilor de apă.....5/10

Izolare acustică împotriva zgomotului aerian:

Densitate aparentă în stare uscată.....cca 720.kg/m³

Conductivitate termică echivalentă.....0,138.W/mK

Durabilitate la îngheț/dezgheț.....F1

(Protejate împotriva saturării cu apă a zidăriei)

Substanțe periculoaseNPD