



Sediul social:  
Str. Drumul Taberei, Nr. 46, Parter, Camera P13,  
Cod Poștal: 105600, Câmpina, Jud. Prahova  
Tel. 0244 337 817 Fax. 0244 375 789  
E-mail: office@soceram.ro  
Internet: [www.soceram.ro](http://www.soceram.ro)  
CIF: RO 346757; ORC: J29/1948/2013



**SUCURSALA DOICESTI**

Adresa: Str. Aleea Sinaia, Nr.16,  
Doicesti, jud. Dambovita  
Tel. 0245 227 321 Fax. 0245 227 322  
Tel/Fax. (Vânzări): 0245 227 414  
E-mail: doicesti.bca.office@soceram.ro



**SPECIFICATIE TEHNICA**  
**Adeziv pentru faianta si gresie AFG**  
**1 interior**



**1.GENERALITATI**

Pentru plăci ceramice, pe suport de beton sau tencuială pe bază de ciment, var și ciment, numai în spații interioare fără o umiditate și căldură excesivă, cu neuniformități ce nu depășesc 5mm/m.

**2. CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE**

**Compoziția**

- AFG 1 este un amestec de - ciment
- nisip cuarțos
  - filler
  - Vinnapas 5043 N
  - Vinnapas 5010 N
  - HPMC

**Caracteristici**

Caracteristici esențiale:	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Timp deschis	≥0,7N/mm <sup>2</sup> după 20 min.	SR EN 12004-1:2017
Alunecare	<0,5mm	
Aderență inițială	≥1,5N/mm <sup>2</sup>	
Aderență după imersare în apă	≥1,3N/mm <sup>2</sup>	
Eliberarea de substanțe periculoase	NPD	
Reacție la foc	NPD	

**3. VERIFICAREA CARACTERISTICILOR**

Conform raport de încercare: nr.663/29.03.2021

**4. PUNEREA ÎN OPERĂ**

Suportul de aplicare a adezivului trebuie să fie nedeformabil, curat și fără straturi antiaderente. Straturile cu rezistență mecanică slabă vor fi îndepărtate și se vor repara cu mortar de reparații. Produsul se presară în apă rece și curată, se amestecă până la obținerea unei paste omogene, se lasă în repaus 6-8 minute, după care se reamestecă. Pasta astfel obținută este gata pentru utilizare.

Aplicarea se face într-un strat de grosime 5-7 mm, cu o gletieră dințată formându-se o suprafață striată și uniformă. În cazul aplicării la temperaturi sub 20°C timpii de priză și întărire se prelungesc.

## 5. DATE TEHNICE

- Temperatura de lucru: 5°C-30°C
- Proportia amestecului: 20 kg praf/cca 5-6 litri apă
- Timpul de punere în operă: cca 35 minute de la prepararea pastei
- Timpul maxim de montaj al plăcilor după aplicarea pastei pe suport: cca.15min
- Timpul minim până la rostuire: 24 ore
- Timpul de dare în folosință: 24 ore/suprafețe verticale  
72 ore/ suprafețe orizontale
- Consum estimat: 1.2 - 1.3kg/mp pentru un strat de 1mm grosime

## 6. DEPOZITARE, LIVRARE, TRANSPORT ȘI DOCUMENTE

Se depoziteaza in spații închise și uscate, pe palet, în ambalajul original și nedeteriorat, pe maxim 7 rânduri, la temperaturi cuprinse între 5°C - 30°C.

Fiecare sac este inscripționat cu următoarele specificații:

- denumirea societății producătoare
- denumirea produsului și actul normativ
- instrucțiuni de utilizare.
- păstrare
- termen de valabilitate
- date din fișa de siguranță a produsului
- data fabricației

Transportul se face în condițiile asigurării integrității produsului.

Fiecare lot de livrare trebuie să fie însoțit de documentul de certificare a calității întocmit conform dispozițiilor legale în vigoare.

Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricației.

Intocmit,  
Ing. Denisa Miu

