



NB 1870

SC SOCERAM SA
SUCURSALA DOICESTI
STR.ALEEA SINAI, Nr.124, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
Tel: 0245 227 321, Fax: 0245 227 322, e-mail: office@soceram.ro

07

Nr. 8

SR EN 771-1 + A1:2015
DUROTHERM BC 500x120x238 E

În pereți de zidărie, stâlpi și pereți despărțitori pentru zidărie protejată
Categorია I

Dimensiuni (mm) : 500x120x238

Toleranțe dimensionale :

Clasa de toleranță : T1

Clasa de domeniu : R1

Rezistența la compresiune:.....Min. 10 (N/mm²)
(⊥ pe fața de expunere),(Categorია I)

Stabilitate dimensională: dilatare datorată umidității.....NPD

Aderență-rezistența inițială de fofecare0,28 (N/mm²)

Conținut de săruri solubile active.....NPD

Reacția la foc.....Euroclasa A1

Absorbția de apă.....NPD

Coeficient de difuziune a vaporilor de apă.....5/10

Izolare acustică împotriva zgomotului aerian:

Densitate aparentă în stare uscată.....Aprox.804 kg/m³

Densitate absolută în stare uscată.....Aprox.1942 kg/m³

Conductivitate termică echivalentă.....NPD

Durabilitate la îngheț/dezgeț.....NPD

(Protejate împotriva saturării cu apă a zidăriei)

Substanțe periculoase.....NPD